
















Régulateurs automoteurs

Régulateurs de température

Critères de sélection · Page 1


















vous cherchez un régulateur de température pour ...	SAMSON vous propose les appareils suivants...				
Installation de rég. de procédés	•				
Réseaux caloporteurs industriels	•	○	○		
Technique de chauffage, ventilation et climatisation	○	•	•	•	
Chauffage à distance	○	•		•	
Préparateur d'eau chaude instantanée	○	○		•	
Diamètres nominaux disponibles Dimensions de raccordement max.	jusqu'à DN 250	jusqu'à DN 50	jusqu'à G 1	jusqu'à DN 15	
Adaptation aux domaines d'application ...	variante sans alliage cuivreux				
● très bonne ○ bonne	chauffage	chauffage	chauffage	chauffage	
					
Régulateurs de température type ... Informations complémentaires dans feuille technique T ...	 <p>Type 1 (acier GS-C25, acier inox) · T 2111 FR</p>  <p>Type 4 · T 2121 FR</p>	 <p>Type 43-2 · T 2171 FR</p>  <p>Type 43-7 · T 2172 FR</p>  <p>Type 1 (fonte GG-25, fonte GGG-40.3) · T 2111 FR</p>	 <p>Type 43-1 · T 2171 FR</p>  <p>Type 43-5 · T 2172 FR</p>  <p>Type 1 · Vanne taraudée T 2112 FR</p>	 <p>Type 43-8 · T 2178 FR</p>	

Régulateurs automoteurs

Régulateurs de température

Critères de sélection · Page 2

... avec • vous faites le meilleur choix

	•		•		Dispositif de sécurité
	•	•	•	•	
	○	•			
	○	•			
	jusqu'à DN 150	jusqu'à DN 50	jusqu'à DN 250	jusqu'à DN 50/G 1	jusqu'à DN 150
	variante sans alliage cuivreux		variante sans alliage cuivreux		
			refroidissement	refroidissement	
					
	 Type 9 · T 2133 FR	 Type 8 · T 2131 FR  Type 43-3 · T 2173 FR	 Type 4u · T 2023 FR  Type 1u exécution à brides T 2113 FR	 Type 1u Vanne taraudée T 2113 FR  Type 43-6 · T 2172 FR	 STB* Type 2212 FR · T 2046 FR  STB* Type 2439 K · T 2185 FR  STW* Type 2213 FR · T 2043 FR  STW* Type 2403 K · T 2183 FR  Typ 4/2231/2212/2401 (TR/STB/DB) · T 2040
	* STB = limiteur de sécurité STW = thermostat de sécurité	DB = limiteur de pression TR = Régulateur de température			



SAMSON REGULATION S.A
1, rue Jean Corona · BP 140
F-69512 VAULX EN VELIN CEDEX
Tél. 04 72 04 75 00
Téléfax 04 72 04 75 75

Succursales à
Rueil-Malmaison (Paris) · Marseille
Schiltigheim · Nantes · Mérignac
Roubaix · Caen

T 2010-1 FR

V.a.