



















自力式制御弁

差圧、流量及び複合機能制御弁

選定ガイド・パート1

制御弁の適応	ザムソンの製品レンジは次の制御弁を提供しています				
工業用のエネルギー供給ネットワーク	●		●	●	
加熱、換気及び空気調和	●	●	●	●	●
地域熱供給	●			●	
直接接続	●			●	
間接接続	●			●	
ローカル熱供給		●			●
直接接続		●			●
間接接続		●		●	●
	差圧制御	差圧制御	差圧制御 (差圧逃がし弁)	流量制御	流量制御
制御弁の DIN 型式認証バージョンは製品のデータシートを参照して下さい					
口径 32A 及びそれ以上の口径の全ての制御弁は PN25 のフランジ形で提供できます	 <p>タイプ 45-4 T3124JA 参照</p>	 <p>タイプ 45-1N T3140JA 参照</p>	 <p>タイプ 45-6 T3140JA 参照</p>	 <p>タイプ 45-9N T3138JA 参照</p>	
	 <p>タイプ 45-3 T3124JA 参照</p>	 <p>タイプ 45-3N T3140JA 参照</p>		 <p>タイプ 45-9 T3128JA 参照</p>	
	<p>タイプ 45-1/45-2 の詳細は T3124JA 参照</p>				

選定ガイド・パート2

	●			●	●		
	●	●	●	●	●	●	
	●	●		●	●		●
	●						●
	●	●			●		
			●			●	
	●						●
		●	●		●	●	
	差圧制御 及び 流量制御	差圧制御 及び 流量制御	差圧制御 及び 流量制御	温度/差圧/流量 制御	温度/流量 制御	温度/流量 制御	温度、差圧 及び流量制御
							
	 タイプ 46-7 T3131JA 参照  タイプ 46-7 T3131JA 参照  タイプ 46-7 T3131JA 参照 タイプ 47-1/47-4 の詳細は T3131JA 参照	 タイプ 46-5 T3130JA 参照  タイプ 46-6 T3130JA 参照	 タイプ 46-5N T3134JA 参照	 タイプ 2469/2430/ 2439K T3135JA 参照  タイプ 2489/582 /2430K T3135JA 参照	 タイプ 2488/5824 T3135JA 参照	 タイプ 2488N/5856 T3136JA 参照	 タイプ 2487/5825 T3135JA 参照  タイプ 2495/582 T3135JA 参照  タイプ 2491/582 の詳細は T3135JA 参照

仕様は予告なく変更されることがあります