


堅牢で高い信頼性

タイプ 3730-2/-3/-4/-5 ポジショナ用
分離型・開度センサー



- リニアおよび回転形操作部両方への取付が簡単
- 堅牢で小型、保護等級 IP 67
- 5 ~ 2000 Hz 範囲で 10 G までの耐振動性を実現
- 爆発危険領域での使用にも最適
- 温度範囲：-60 ~ 105 °C



お奨めの理由

- 開度センサーとポジションは個別のハウジングに収容
- 開度センサーはバルブに直接取付
- ポジショナは壁面などのバルブから独立した場所に設置
- 電気ケーブルとエアー配管にて操作量 x と出力量 y をバルブに伝達

ストローク	リニア形操作部：3.6 ~ 200 mm 回転形操作部：24 ~ 100°
耐振動性	5 ~ 2000 Hz 範囲で 10 G までの耐振動性を実現
保護等級	IP 67
許容周囲温度	-60 ~ 105 °C
防爆仕様	Ex ia Ex nL/nA
ケーブル	標準接続ケーブル 10 m/M12 コネクタ



ザムソン株式会社

本社	〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生 6-38-28	TEL 044-988-3931	FAX 044-988-3861
東京営業所	〒104-0041 東京都中央区新富 1-4-5 東銀座ビル 3F	TEL 03-3551-6131	FAX 03-3551-6132
四日市営業所	〒510-0845 三重県四日市市海山道町 1-76	TEL 059-328-4801	FAX 059-328-4802
大阪営業所	〒596-0825 大阪府岸和田市土生町 2290-1	TEL 072-427-6705	FAX 072-420-6170
四国営業所	〒792-0802 愛媛県新居浜市新須加町 2-2-18	TEL 0897-34-8317	FAX 0897-34-8319
周南営業所	〒745-0034 山口県周南市御幸通り 1-11 新興ビル 3F	TEL 0834-34-8646	FAX 0834-34-8647