

SAMSON

SAMSON



## Pratik ve Hassas

Tip 3725 Pozisyoner

- Gösterge ekranı ve 3 dokunmatik tuş ile rahat kullanım
- Basit menü içeriği ile kolay ayarlama
- Otomatik kalibrasyon
- UV korumalı gövde
- Çeşitli bağlantı opsiyonları
- Hassas kontrol için korumalı-temassız manyetik hareket sensörü



Baęlantı	Tip 3277 aktuatör, Tip 3372 Actuatör (V2001 vana serisi), IEC 60534-6 (NAMUR), VDI/VDE 3845
Strok mesafesi	3.75 ile 50 mm arasında
Açılma açısı	24° ile 100° arasında
Referans deęişkeni	Sinyal aralığı 4–20 mA Bölünmüş sinyal (split-range) uygulaması 4–11.9 mA ve 12.1–20 mA
Sinyal basıncı (çıkış)	Maksimum 7 bar. Yazılım sayesinde 2,3 bar ile sınırlandırılabilir.
Çalışma sıcaklık aralığı	–25 °C ile +80 °C arasında
Akış karakteristięi	Glob vanalar için 3, rotary vanalar için 9 akış karakteristięi özellięi
Patlama emniyeti	Kendinden korumalı
Elektrik baęlantıları	Kablo rakoru M20 x 1,5 1.5 mm <sup>2</sup> büyüklüęüne kadar olan kablolar için klemp baęlantılı terminaller
Pnömatik baęlantılar	Baęlantı plakası G ¼ ya da ¼ NPT
Koruma sınıfı	IP 66
Gövde malzemesi	Gövde: PPA (polifitalamid), siyah · Kapak: Polikarbonat, şeffaf mavi